



KARTA MATERIAŁOWA

Data
opracowania:
11.08.2022

NAZWA SUROWCA: **REGRANULAT HDPE**
WYPRODUKOWANY Z: **POPRODUKCYJNY ODPAD FOLII I ŚCINKI Z RĘKAWICZEK FOLIOWYCH**
PRZEZNACZENIE: **WYTŁACZANIE**

PARAMETRY JAKOŚCIOWE:

- GRANULACJA 2 - 4 mm
- GĘSTOŚĆ 0,94 - 0,96 g/cm³
- MFR 0,8-1,0 g/10 min(190°C/5kg) ISO1133
- WILGOTNOŚĆ < 1 %

SKŁAD/CZYSTOŚĆ:

- FILTRACJA
- ZAWARTOŚĆ PYŁU (wielkość <0,3mm) [%]: max. 0,1

KOLOR:

- BEZBARWNY

SPOSÓB PAKOWANIA i PRZECHOWYWANIA:

- MATERIAŁ W SZCZELNIE ZAMKNIĘTYCH BIG BAGACH O WADZE NIEPRZEKRACZĄCEJ 1100 KG KAŻDY
- BIG BAGA USTAWIONE NA PALETACH PRZEMYSŁOWYCH W ZADASZONEJ HALI MAGAZYNOWEJ
- SPOSÓB PAKOWANIA UMOŻLIWIAJĄCY STABILNĄ, PIONOWĄ POZYCJĘ
- KAŻDY BIG BAG OZNACZONY NAZWĄ PRODUCENTA, NAZWĄ HANDLOWĄ, TYPEM SUROWCA, KOLOREM ORAZ WAGĄ NETTO

TRANSPORT:

- TRANSPORT DOZWOLONY TYLKO SAMOCHODAMI CIĘŻAROWYMI LUB KONTENERAMI, WYPOSAŻONYMI W STABILNE ŚCIANY BOCZNE I/LUB PASY UMOŻLIWIAJĄCE SPIĘCIE BIG BAGÓW PO ZAŁADUNKU
- PIĘTROWANIE PALET JEST NIEDOPUSZCZALNE